

Giới thiệu sản phẩm

C315 là thiết bị chuông cửa màn hình thông minh đa chức năng 7 inch, được trang bị hệ thống Android, hỗ trợ giao thức SIP 2.0 tiêu chuẩn, cung cấp cho người dùng trải nghiệm gọi video và âm thanh tuyệt vời. C315 sử dụng màn hình cảm ứng điện dung 7 inch, với thiết kế đơn giản, cung cấp cho người dùng trải nghiệm vận hành tối ưu.

Đặc điểm sản phẩm

- Phong cách thiết kế gọn nhẹ
- Ngoại hình nhẹ mỏng, tiết kiệm không gian
- Màn hình cảm ứng điện dung 7 inch tiết kiệm điện
- Chất lượng âm thanh và hình ảnh sắc nét 2 chiều
- Phù hợp chuẩn SIP, dễ dàng hỗ trợ từng chuẩn SIP của tổng đài PBX
- Hỗ trợ cấp nguồn qua Ethernet hoặc nguồn điện ngoài
- Hỗ trợ lắp đặt hộp điện âm tường chuẩn quốc gia 86, lắp đặt dễ dàng



Thông số phần cứng

- Chất liệu vỏ: nhựa
- RAM/ROM: 1GB/8GB
- Màn hình hiển thị: TFL LCD 7 inch
- Màn hình: màn hình cảm ứng điện dung 7 inch
- Cổng RS485: 1
- Cổng đầu ra rơle: 1
- Cổng đầu vào chuông cửa: 1
- Cổng đầu vào tủ trung tâm báo động: 8
- Micro: -58dB
- Loa: 4Ω / 2W
- Giao diện Ethernet: 2xRJ45, thích ứng 10 / 100Mbps
- Hỗ trợ chuẩn IEEE 802.3af PoE
- Wi-Fi: IEEE802.11b/g/n, @2.4GHz
- Bluetooth: hỗ trợ 4.0
- Hỗ trợ bộ đổi nguồn DC12V (trạng thái không sử dụng PoE)
- Cách lắp đặt: lắp nổi trên tường hoặc lắp đặt trên mặt phẳng
- Kích thước máy: 200.2x132.2x27.2mm

Về Akuvox

Akuvox dẫn đầu thế giới về cung cấp giải pháp về hệ thống liên lạc thông minh. Chúng tôi luôn nỗ lực áp dụng khoa học kỹ thuật vào quá trình trao đổi liên lạc, giúp khách hàng tận hưởng nhiều tiện ích hơn, từ đó nâng cao chất lượng cuộc sống. Chúng tôi có khả năng đổi mới vượt trội và dẫn dắt định hướng phát triển của ngành công nghiệp liên lạc toàn cầu bằng cách tích hợp các công nghệ mới nhất trong nhiều lĩnh vực như truyền thông IP, bảo mật và trí tuệ nhân tạo.



- Độ ẩm hoạt động: 10~90%
- Nhiệt độ hoạt động: -10°C ~ +45°C
- Nhiệt độ lưu trữ: -20 ° C ~ + 70 ° C

Màn hình cảm ứng

- Kiểu hiển thị: chiếu
- Kích thước màn hình LCD: 7 inch (theo đường chéo)
- Độ phân giải: 1024x600
- Độ tương phản: 800:1
- Độ sáng: 270 cd/m²
- Góc nhìn: 75 ° Trái, 75 ° Phải, 70° trên, 75° dưới
- Màn hình cảm ứng: màn hình cảm ứng điện

Giao thức mạng

- Hỗ trợ SIP v1 (RFC2543), SIP v2 (RFC3261)
- Mã hóa thoại băng thông hẹp: G.711a, G.711μ, G.729
- Mã hóa thoại băng thông rộng: G.722
- DTMF: Out-of-band DTMF (RFC2833), SIP Info
- Chức năng loại bỏ tiếng vọng
- Phát hiện kích hoạt bằng giọng nói

- Tiếng ồn thoải mái
- Điều khiển tự động

Video

- Định dạng luồng video: H.263 & H.264

Mạng

- Hỗ trợ các giao thức: IPv4, HTTP, HTTPS, FTP, SNMP, DNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, ARP

Lắp đặt và bảo trì

- Cấu hình tự động
- Cổng thông tin quản lý web
- Dựa trên kết xuất gói dữ liệu của web
- Sao lưu / khôi phục cấu hình
- Nâng cấp phần cứng
- Nhật ký hệ thống (bao gồm hồ sơ mở cửa)

Nơi sử dụng

- Biệt thự/chung cư
- Hệ thống nhà thông minh
- Nội thất hiện đại

Về Akuvox

Akuvox dẫn đầu thế giới về cung cấp giải pháp về hệ thống liên lạc thông minh. Chúng tôi luôn nỗ lực áp dụng khoa học kỹ thuật vào quá trình trao đổi liên lạc, giúp khách hàng tận hưởng nhiều tiện ích hơn, từ đó nâng cao chất lượng cuộc sống. Chúng tôi có khả năng đổi mới vượt trội và dẫn dắt định hướng phát triển của ngành công nghiệp liên lạc toàn cầu bằng cách tích hợp các công nghệ mới nhất trong nhiều lĩnh vực như truyền thông IP, bảo mật và trí tuệ nhân tạo.



0592-2133061 Thuê bao nội bộ: 7694/8162
sales@akuvox.com
WWW.AKUVOX.COM