


產品簡介

E12S是塑膠外觀材質的全數位別墅型門口機。主機小巧輕薄，便於安裝。採用網路攝像頭，具備廣角、智慧補光燈功能使視角更清晰廣闊。訪客可以通過呼叫室內機或APP，與業主建立對講通話，由業主確認並為訪客遠程開門。

產品特性

- 支持與室內機、APP雙向即時對講；
- 內置超清攝像頭，123°水準超大廣角；
- 可直接控制門鎖，實現門禁管理；
- 支援多種開門方式：刷卡，NFC，藍牙，手機APP等；
- 支援駐留報警推送功能，且偵測範圍可設置；
- 優秀的防塵防水設計，適應戶外環境使用；



物理規格

- 面板材質：塑膠
- 攝像頭：200萬圖元，自動補光
- 光線感應：支持
- 韋根接口：支持
- 內置讀卡器：13.56MHz
- 繼電器：1個（NC/COM/NO）
- 內開門接口：2個
- Micro SD卡槽：1個
- 麥克風：-36dB
- 揚聲器：8Ω / 1.5W
- 網路接口：RJ45, 10/100Mbps 自我調整
- 藍牙：支持
- 802.3af PoE
- 電源供電：12V/1A
- 防水防塵：IP65
- 安裝方式：掛牆安裝
- 主機尺寸：146x70x23mm
- 工作濕度：10~90%
- 工作溫度：-40°C ~ +60°C
- 存儲溫度：-40°C ~ +70°C

關於睿雲聯

睿雲聯是全球領先的智慧對講方案提供商。我們致力於用科技賦能對講，讓人們享受更好的溝通體驗、更多的安全和便利，不斷地提高人類的生活品質。藉助母公司星網銳捷二十多年的強大技術積累，睿雲聯融合網路通信、對講、安防、人工智慧、雲計算和移動網際網路等多個領域的最新技術，構建業界領先的研發能力和獨特優勢。

我司針對中高端市場，提供住宅、商務辦公、養老醫療和公眾報警整體解決方案。產品服務於全球80多個國家和地區，適應各種標準、環境和氣候，滿足歐美中高端市場品質要求，持續為客戶創造更多價值。



0592-2133061 轉 7694/8162
sales@akuvox.com
WWW.AKUVOX.COM

音訊特性

- SIP v1 (RFC2543), SIP v2 (RFC3261)
- 窄帶語音編碼: G.711a, G.711μ, G.729
- 寬頻語音編碼: G.722
- DTMF: 帶內音訊 (In-band) , 帶外-DTMF傳送 (RFC2833), SIP Info
- 回聲抑制: 支持
- 靜音檢測: 支持
- 舒適噪音生成: 支持

視頻特性

- 感測器: 1/2.7", 彩色CMOS
- 圖元: CIF, QCIF, VGA, 4CIF, 720p, 1080p
- 視頻編碼: H.264, H.265
- 最高解析度: 1920x1080p
- 最大圖像傳輸速率: 1080p – 25fps
- 視角: 123°(H) / 69°(V)
- 白光補光: 支持

網路協議

- 協議: IPv4, HTTP, HTTPS, FTP, SNMP, DNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, ARP

門禁功能

- 全雙工免提通話
- 默認自動接聽
- 開門方式: DTMF, 刷卡, 室內開關, 藍牙/NFC
- 即時視頻流
- 支持5000張門禁卡
- 支援200條訪問記錄
- 支援100條通話記錄

配置與維護

- 自動部署配置
- 網頁管理介面
- 網頁報文摘取
- 配置匯出/導入
- 開門記錄匯出
- 訪問列表導入/匯出
- 軟體升級

應用場景

- 高層住宅
- 別墅/公寓

關於睿雲聯

睿雲聯是全球領先的智慧對講方案提供商。我們致力於用科技賦能對講，讓人們享受更好的溝通體驗、更多的安全和便利，不斷地提高人類的生活品質。藉助母公司星網銳捷二十多年的強大技術積累，睿雲聯融合網路通信、對講、安防、人工智慧、雲計算和移動網際網路等多個領域的最新技術，構建業界領先的研發能力和獨特優勢。

我們針對中高端市場，提供住宅、商務辦公、養老醫療和公眾報警整體解決方案。產品服務於全球80多個國家和地區，適應各種標準、環境和氣候，滿足歐美中高端市場品質要求，持續為客戶創造更多價值。



0592-2133061 轉 7694/8162
sales@akuvox.com
WWW.AKUVOX.COM