

**Lựa chọn chuông cửa hoàn hảo cho cuộc sống hàng ngày**

Hệ thống liên lạc nội bộ video 2 dây vẫn được yêu cầu miễn là có quá nhiều ngôi nhà còn lại hệ thống dây điện cũ trong tường, điều này thực sự có vấn đề để thay thế. Akuvox đã đưa ra một giải pháp để giải quyết vấn đề để cho phép bạn có được những lợi ích của hệ thống kiểu mạng IP, nhưng với hệ thống dây cũ và không thể thay thế.

**Giới thiệu**

- Thân chống phá hoại, có nút nhấn;
- 2 dây để cấp nguồn và truy cập mạng
- Máy ảnh góc rộng: 110° (H), 58° (V);
- Tích hợp đầu đọc thẻ IC / ID;
- Giao tiếp âm thanh hai chiều qua mạng IP với Echo Cancelling & Noise;
- Nén video H.264;

**Thông số kỹ thuật**

- Mặt trước: Hợp kim nhôm
- Camera: 2M pixel, tự động cân bằng ánh sáng
- Nút: 1 nút gọi
- Cảm biến ánh sáng: Hỗ trợ
- Cảm biến hồng ngoại: Hỗ trợ
- Cổng Wiegand: Hỗ trợ
- Cổng RS485: Hỗ trợ
- Đầu đọc thẻ từ: 13.56MHz (with NFC) & 125kHz
- Relays out: 1
- Inputs: 1
- Microphone: -40dB
- Loa: 4Ω / 3W
- Giao diện nguồn: 1
- Nguồn: 48VDC Hỗ trợ cấp nguồn rời
- Tiêu chuẩn chống nước và bụi: IP65
- Cài đặt: Âm tường hoặc Treo tường
- Kích thước âm tường: 189x120x56,5mm
- Kích thước gắn tường: 145x85x27.5mm
- Độ ẩm làm việc: 10 ~ 90%
- Nhiệt độ làm việc: -30 ° C ~ + 60 ° C
- Nhiệt độ lưu trữ: -40 ° C ~ + 70 ° C

**Về Akuvox**

Akuvox dẫn đầu thế giới về cung cấp giải pháp về hệ thống liên lạc thông minh. Chúng tôi luôn nỗ lực áp dụng khoa học kỹ thuật vào quá trình trao đổi liên lạc, giúp khách hàng tận hưởng nhiều tiện ích hơn, từ đó nâng cao chất lượng cuộc sống. Chúng tôi có khả năng đổi mới vượt trội và dẫn dắt định hướng phát triển của ngành công nghiệp liên lạc toàn cầu bằng cách tích hợp các công nghệ mới nhất trong nhiều lĩnh vực như truyền thông IP, bảo mật và trí tuệ nhân tạo.



## Audio

- Bộ giải mã âm thanh băng hẹp: G.711a, G.711μ, G.729
- Bộ giải mã âm thanh băng thông rộng: G.722
- DTMF: DTMF trong băng, ngoài băng (RFC2833), Thông tin SIP
- Loại bỏ tiếng vang
- Phát hiện kích hoạt bằng giọng nói
- Khử ồn

## Video

- Cảm biến: 1 / 2.7", CMOS
- Điểm ảnh: CIF, QCIF, VGA, 4CIF, 720p, 1080p
- Bộ giải mã video: H.264
- Độ phân giải video: lên đến 1920x1080p
- Tối đa tốc độ truyền hình ảnh: 1080p - 25 khung hình / giây
- Góc nhìn: 110 ° (H) / 58 ° (V)
- Đèn LED hồng ngoại cường độ cao để chiếu sáng hình ảnh trong những giờ tối với cảm biến ánh sáng bên trong
- Tương thích với các thành phần Video của Bên thứ 3, ví dụ. NVR

## Tính năng truy cập cửa

- Relay được điều khiển riêng bằng âm DTMF
- Máy ảnh hoạt động liên tục
- Chế độ tự động ban đêm với đèn LED chiếu sáng
- Cân bằng trắng: tự động
- Chiếu sáng tối thiểu: 0,1LUX

## Mạng & Giao thức

- Hỗ trợ các giao thức: IPv4, HTTP, HTTPS, FTP, SNMP, DNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, ARP

## Lắp đặt & Bảo trì

- Tự động cấp phép
- Cổng quản lý web
- Kết xuất gói dựa trên web
- Sao lưu / khôi phục cấu hình
- Truy xuất nhật ký
- Truy cập xuất / nhập bảng
- Nâng cấp chương trình cơ sở
- Nhật ký hệ thống (bao gồm nhật ký truy cập cửa)

## Ứng dụng

- Chuông cửa văn phòng với IP-PBX tại chỗ hoặc được lưu trữ trên máy chủ
- Truy cập từ xa qua Internet
- Hệ thống liên lạc nội bộ căn hộ / căn hộ có cửa ra vào

## Về Akuvox

Akuvox dẫn đầu thế giới về cung cấp giải pháp về hệ thống liên lạc thông minh. Chúng tôi luôn nỗ lực áp dụng khoa học kỹ thuật vào quá trình trao đổi liên lạc, giúp khách hàng tận hưởng nhiều tiện ích hơn, từ đó nâng cao chất lượng cuộc sống. Chúng tôi có khả năng đổi mới vượt trội và dẫn dắt định hướng phát triển của ngành công nghiệp liên lạc toàn cầu bằng cách tích hợp các công nghệ mới nhất trong nhiều lĩnh vực như truyền thông IP, bảo mật và trí tuệ nhân tạo.



0592-2133061 Thuê bao nội bộ: 7694/8162  
sales@akuvox.com  
WWW.AKUVOX.COM