

Một sự lựa chọn khác cho việc trang bị thêm tòa nhà cũ

NS-2 là thiết bị chuyển mạch mạng IP 2 dây Akuvox cung cấp một cách thuận tiện để nâng cấp hệ thống liên lạc nội bộ Analog, không cần đấu dây lại. Khoảng cách truyền siêu dài & khả năng tương thích tốt với hạ tầng hiện có nên nó phù hợp với hầu hết các tòa nhà cũ.

**Giới thiệu**

- Hỗ trợ mạng và cấp nguồn cho R20A-2 hoặc C313W-2 thông qua cáp 2 dây;
- Hỗ trợ phân tầng đa cấp thông qua cáp 2 dây;
- Kết nối tối đa 6 thiết bị liên lạc nội bộ IP 2 dây Akuvox;
- Khoảng cách truyền siêu dài qua cáp 2 dây;
- Cấp nguồn bằng bộ nguồn 48VDC hoặc 24VDC;
- Lắp đặt gắn ray;

Thông số kỹ thuật

- Giao thức: TCP/IP
- Cổng RJ4: 1 x RJ45 port, 10/100Mbps
- Cổng 2 dây: 6 đôi
- Điện áp hoạt động: 48V or 24V
- Báo trạng thái: 4
- Cài đặt: Gắn ray
- Nhiệt độ làm việc: -20 °C ~ + 50 °C
- Nhiệt độ bảo quản: -20 °C ~ + 70 °C
- Độ ẩm làm việc: 10% ~ 90%
- Kích thước: 161 x 90 x 65 (mm)

Ứng dụng

- Trang bị thêm cho tòa nhà cũ

Về Akuvox

Akuvox dẫn đầu thế giới về cung cấp giải pháp về hệ thống liên lạc thông minh. Chúng tôi luôn nỗ lực áp dụng khoa học kỹ thuật vào quá trình trao đổi liên lạc, giúp khách hàng tận hưởng nhiều tiện ích hơn, từ đó nâng cao chất lượng cuộc sống. Chúng tôi có khả năng đổi mới vượt trội và dẫn dắt định hướng phát triển của ngành công nghiệp liên lạc toàn cầu bằng cách tích hợp các công nghệ mới nhất trong nhiều lĩnh vực như truyền thông IP, bảo mật và trí tuệ nhân tạo.

