

**Lựa chọn chuông cửa hoàn hảo cho cuộc sống hàng ngày**

An ninh đi kèm với sự kiểm soát những ai vào tòa nhà của bạn cùng với khả năng xác nhận danh tính của họ bằng lời nói và trực quang không thể đo lường được. Chuông cửa màn hình X912S của Akuvox cho phép bạn dễ dàng giám sát cửa ra vào và mang lại cho bạn sự an tâm rằng nhà bạn an toàn hơn.

**Giới thiệu chung**

- Cơ chế chống phá hoại;
- Tính năng truy cập đa chiều: Face ID, thẻ từ, mã PIN, BLE & mã QR;
- PoE+ (IEEE802.3at, Power-over-Ethernet);
- Giao tiếp âm thanh 2 chiều thông qua mạng IP với tính năng Echo Cancel;
- Tuân thủ tiêu chuẩn SIP để dễ dàng tích hợp với mọi PBX sử dụng SIP;
- Tuân thủ tiêu chuẩn ONVIF để tích hợp dễ dàng với bất kỳ hệ thống giám sát;

**Phần cứng**

- Mặt trước: Thép không gỉ
- Micro: -42dB
- Màn hình: 4 Inch, TFT LCD màu, hỗ trợ cảm ứng
- Loa: 8Ω / 2W
- Camera: 2M pixels
- Nguồn riêng: 12V/1A
- Bàn phím số
- Cổng Ethernet: RJ45, 10/100Mbps adaptive
- Cảm biến phát hiện cử chỉ: Hỗ trợ
- 802.3at Power-over-Ethernet
- Cổng Wiegand: Hỗ trợ
- Nguồn 12V DC (nếu không dùng PoE+)
- Cổng RS485: Hỗ trợ
- Chống nước và bụi: IP65
- Đầu đọc thẻ RF: 13.56MHz & 125kHz, NFC
- Lắp đặt: Treo tường
- Relays out: 2
- Kích thước: 234x94x34mm
- Đầu vào: 3
- Độ ẩm làm việc: 10~90%
- BLE: Hỗ trợ
- Nhiệt độ làm việc: -20°C ~ +55°C
- Line out: 1
- Nhiệt độ lưu trữ: -40°C ~ +70°C

**Về Akuvox**

Akuvox dẫn đầu thế giới về cung cấp giải pháp về hệ thống liên lạc thông minh. Chúng tôi luôn nỗ lực áp dụng khoa học kỹ thuật vào quá trình trao đổi liên lạc, giúp khách hàng tận hưởng nhiều tiện ích hơn, từ đó nâng cao chất lượng cuộc sống. Chúng tôi có khả năng đổi mới vượt trội và dẫn dắt định hướng phát triển của ngành công nghiệp liên lạc toàn cầu bằng cách tích hợp các công nghệ mới nhất trong nhiều lĩnh vực như truyền thông IP, bảo mật và trí tuệ nhân tạo.



## Âm thanh

- SIP v1 (RFC2543), SIP v2 (RFC3261)
- Bộ giải mã âm thanh Narrow: G.711a, G.711 $\mu$ , G.729
- Bộ giải mã âm thanh Broadband: G.722
- DTMF: In-band, out-of-band DTMF (RFC2833), SIP Info
- Echo Cancellation
- Voice Activation Detection
- Comfort Noise Generator

## Video

- Cảm biến: 1/2.8", CMOS cho camera chính
- Pixels: CIF, QCIF, VGA, 4CIF, 720p, 1080p
- Video codec: H.264
- Công nghệ Video: HDR
- Độ phân giải Video: lên đến 1920x1080p
- Tốc độ truyền ảnh tối đa: 1080p – 30fps
- Góc nhìn: 125°(H) / 65°(V)
- Tương thích với các thành phần bên thứ 3, Ví dụ. NVRs

## Mạng và giao thức

- Giao thức hỗ trợ: IPv4, HTTP, HTTPS, FTP, SNMP, DNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, ARP

## Tính năng vào cửa

- Rờ le được điều khiển bằng DTMF
- Nhiều phương thức mở khóa: Khuôn mặt, thẻ IC/ID, mã PIN và BLE
- Camera hoạt động vĩnh viễn
- Cân bằng trắng: auto

## Triển khai và Bảo trì

- Tự động cấp phép
- Quản lý qua giao diện web
- Kết nối gói tin qua giao diện web
- Sao lưu khôi phục cấu hình
- Truy xuất nhật ký truy cập
- Nhập/xuất bảng lịch sử truy cập
- Cập nhật Firmware
- Nhật ký hệ thống (bao gồm nhật ký truy cập cửa)

## Ứng dụng

- Cung cấp khả năng ra vào của cửa của cư dân/ khách truy cập cho các tòa nhà, chung cư, văn phòng, giám sát, công trình.

## Về Akuvox

Akuvox dẫn đầu thế giới về cung cấp giải pháp về hệ thống liên lạc thông minh. Chúng tôi luôn nỗ lực áp dụng khoa học kỹ thuật vào quá trình trao đổi liên lạc, giúp khách hàng tận hưởng nhiều tiện ích hơn, từ đó nâng cao chất lượng cuộc sống. Chúng tôi có khả năng đổi mới vượt trội và dẫn dắt định hướng phát triển của ngành công nghiệp liên lạc toàn cầu bằng cách tích hợp các công nghệ mới nhất trong nhiều lĩnh vực như truyền thông IP, bảo mật và trí tuệ nhân tạo.

