

## 产品简介

C319S 是一款10英寸多功能智能对讲室内机，搭载了Android系统，支持标准SIP 2.0协议，为用户提供优秀的音视频通话体验。C319S采用了10英寸电容式触摸显示器，以简约的设计为用户提供极致的使用体验。

## 功能特性

- Android 9 操作系统;
- 极简主义的工业设计;
- 外形轻薄，节约空间;
- 带有节能模式的10英寸电容式触摸屏;
- 1280 x 800 高分辨率支持，可从门口机接收高清图片;
- 双向高清音视频对讲;
- 符合SIP标准，可轻松集成到每个支持SIP的PBX中;
- 支持外部电源或PoE供电;
- 支持国标86暗盒安装，安装便利;



## 硬件规格

- 外观材质: 塑料
- RAM / ROM: 2GB / 8GB
- 显示器: 10 英寸 IPS LCD
- 屏幕: 10 英寸电容式触摸屏
- 存储扩展 : 1 Micro SD 卡槽
- RS485 端口: 1 个
- 继电器输出端口: 2 个
- 门铃输入端口: 1 个
- 防区输入端口: 8 个
- 麦克风: -26dB
- 扬声器: Dual speakers, 4Ω / 3W
- 以太网接口: 1xRJ45, 10/100Mbps adaptive
- 支持802.3af标准 以太网供电
- 支持12V 直流电源适配器 (非使用PoE状态)
- 防篡改 : 支持
- 安装方式: 壁挂安装 或 桌面安装
- 机械尺寸: 251x182.5x29.75mm
- 工作湿度: 10~90%
- 工作温度: -10°C ~ +45°C
- 储藏温度: -20°C ~ +70°C

## 触摸显示屏

- 显示模式: 投射型
- LCD 尺寸: 10英寸 (对角线)
- 长宽比: 16:10
- 分辨率: 1280x800
- 对比度: 900:1
- 亮度: 350 cd/m<sup>2</sup>
- 视角: 80° Left, 80° Right,  
80° Upper, 80° Lower
- 触摸屏: 投射式电容触摸屏

## 音频

- 支持SIP v1 (RFC2543), SIP v2 (RFC3261)
- 窄带音频编解码器: G.711a, G.711 $\mu$ , G.729
- 宽带音频编解码器: G.722
- DTMF: In-band, out-of-band DTMF (RFC2833),  
SIP Info
- 回音消除功能
- 语音激活检测
- 舒适噪音功能
- 自动增益控制

## 视频

- 视频流格式: H.263 & H.264

## 网络

- 支持协议: IPv4, HTTP, HTTPS, FTP, SNMP, DNS,  
NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, ARP

## 部署与维护

- 自动配置
- 网页管理门户
- 基于Web的数据包转储
- 配置备份/还原
- 固件升级
- 系统日志 (包含开门记录)

## 应用场景

- 独栋别墅
- 公寓大楼
- 智能家居系统
- 现代室内装潢