

## 产品简介

S539是10寸全数字人脸识别门口机，采用铝面板加钢化玻璃防护设计，使用双目星光摄像头，采用睿云联自主研发的深度学习算法，实现人脸识别功能，小区业主可通过人脸识别比对开门进出。访客可通过呼叫室内机或中心管理机，与业主或物业建立对讲通话，由业主或物业确认并为访客远程开门。



## 产品特性

- 外观科技时尚，安装简单；
- 10寸高清显示屏，户外阳光直射下液晶内容仍清晰可见，可接受并呈现管理中心下发的广告媒体信息；
- 双目星光摄像头，采用HDR技术，在黑夜里也能提供高质量的图像；
- 独立扫码摄像头，使人脸和二维码可同屏识别；
- 支持人脸识别，准确率超过99%，识别速度小于0.6秒/人；
- 访客通过门口机可与住户室内机、APP或管理中心进行双向对讲和开锁；

## Physical & Power

- |                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| • 面板材质: 铝                  | • 麦克风: 2个, -42dB            |
| • 内部存储: RAM 2GB / ROM16GB  | • 扬声器: 2个, 8Ω / 2W          |
| • 液晶: 10寸IPS液晶屏            | • 网口: 1xRJ45, 10/100Mbps自适应 |
| • 触屏: 10寸电容触摸屏             | • IEEE802.3at PoE+          |
| • 主摄像头: 500万像素, 星光摄像头      | • 电源接口: 12~24V DC           |
| • 光线感应: 支持                 | • 移动侦测: 支持                  |
| • 韦根接口: 支持                 | • 挥手侦测: 支持                  |
| • RS485接口: 支持              | • 防水防尘: IP66                |
| • LINE OUT接口: 支持           | • 防暴等级: IK08                |
| • 内置读卡器: 13.56MHz & 125kHz | • 安装方式: 嵌墙安装 & 挂墙安装         |
| • 继电器: 3个 (NC/COM/NO)      | • 主机尺寸: 363.5x179.8x30.8mm  |
| • 内开门接口: 3个                | • 工作湿度: 10~90%              |
| • 复位按钮: 1个                 | • 工作温度: -30°C ~ +55°C       |
|                            | • 存储温度: -30°C ~ +70°C       |

## 关于睿云联

睿云联是全球领先的智能对讲方案提供商，我们的使命是通过持续提供更好的沟通体验、更多的安全和便利，不断改善人们的生活品质。我们拥有突出的创新能力，通过融合IP通信、安防和人工智能等多领域最新技术，引领全球对讲行业发展方向。

睿云联已在五十多个国家和地区获得广泛的成功经验，包括灵活适应各种应用场景、高水准的质量保证以及优异的专业服务等，将持续为客户创造更多价值。



0592-2133061 分机7694/8162  
SALES@AKUVOX.COM  
WWW.AKUVOX.COM

## 音频特性

- SIP v1 (RFC2543), SIP v2 (RFC3261)
- 窄带语音编码: G.711a, G.711μ, G.729
- 宽带语音编码: G.722
- DTMF: 带内音频 (In-band) , 带外-DTMF传送 (RFC2833), SIP Info
- 回声抑制: 支持
- 静音检测: 支持
- 舒适噪音生成: 支持

## 门禁功能

- 安卓操作系统, 易与第三方平台对接或定制
- 全双工免提通话
- 默认自动接听
- 开门方式: 人脸识别, 二维码, DTMF, 密码, 刷卡, 室内开关, 蓝牙/NFC等等
- 实时视频流
- 支持50000张人脸数据
- 支持200000张门禁卡

## 视频特性

- 主摄像头传感器: 1/2.7", 彩色CMOS
- 像素: CIF, QCIF, VGA, 4CIF, 720p, 1080p
- 视频编码: H.264
- 视频技术: HDR
- 最高分辨率: 1920x1080p
- 最大图像传输速率: 1080p – 30fps
- 主摄像视角: 120°(H) / 72°(V)
- 红外补光: 支持
- 白光补光: 支持

## 配置与维护

- 通过FTP/TFTP/HTTP/HTTPS/DHCP OPT66/SIP PNP/TR069进行自动部署配置
- 网页管理界面
- 网页报文摘取
- 配置导出/导入
- 开门记录导出
- 访问列表导入/导出
- 软件升级

## 应用场景

- 高层住宅楼
- 别墅/公寓
- 社区/出租小区
- 办公写字楼

## 网路协议

- 协议: IPv4, HTTP, HTTPS, FTP, SNMP, DNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, ARP

## 关于睿云联

睿云联是全球领先的智能对讲方案提供商，我们的使命是通过持续提供更好的沟通体验、更多的安全和便利，不断改善人们的生活品质。我们拥有突出的创新能力，通过融合IP通信、安防和人工智能等多领域最新技术，引领全球对讲行业发展方向。

睿云联已在五十多个国家和地区获得广泛的成功经验，包括灵活适应各种应用场景、高水准的质量保证以及优异的专业服务等，将持续为客户创造更多价值。



0592-2133061 分机7694/8162  
SALES@AKUVOX.COM  
WWW.AKUVOX.COM